

Сечение короба	Цвет	Кабельный канал PRIMER Длина – 2 м	Внешний изменяемый угол PRIMER	Внутренний изменяемый угол PRIMER	Плоский изменяемый угол PRIMER	T-образный угол PRIMER	Соединитель на стык основания коробов PRIMER
80x40	Белый <input type="checkbox"/>	СКК40-080-040-1-K01	СКК-40D-W-080-040-K01	СКК-40D-X-080-040-K01	СКК-40D-P-080-040-K01	СКК-40D-T-080-040-K01	СКК-40D-SB40-K01
100x40	Белый <input type="checkbox"/>	СКК40-100-040-1-K01	СКК-40D-W-100-040-K01	СКК-40D-X-100-040-K01	СКК-40D-P-100-040-K01	СКК-40D-T-100-040-K01	СКК-40D-SB40-K01
100x60	Белый <input type="checkbox"/>	СКК40-100-060-1-K01	СКК-40D-W-100-060-K01	СКК-40D-X-100-060-K01	СКК-40D-P-100-060-K01	СКК-40D-T-100-060-K01	СКК-40D-SB60-K01
150x60	Белый <input type="checkbox"/>	СКК40-150-060-1-K01	СКК-40D-W-150-060-K01	СКК-40D-X-150-060-K01	СКК-40D-P-150-060-K01	СКК-40D-T-150-060-K01	СКК-40D-SB60-K01

Сечение короба	Цвет	Соединитель на стык крышек PRIMER	Заглушка PRIMER	Перегородка PRIMER	Крышка для кабель-канала PRIMER	Фиксатор кабеля PRIMER
80x40	Белый <input type="checkbox"/>	СКК-40D-SL60-K01	СКК-40D-Z-080-040-K01	СКК-40D-P40-K01	в комплекте	СКК-40D-FU-K03
100x40	Белый <input type="checkbox"/>	СКК-40D-SL75-K01	СКК-40D-Z-100-040-K01	СКК-40D-P40-K01	в комплекте	
100x60	Белый <input type="checkbox"/>	СКК-40D-SL75-K01	СКК-40D-Z-100-060-K01	СКК-40D-P60-K01	в комплекте	
150x60	Белый <input type="checkbox"/>	СКК-40D-SL125-K01	СКК-40D-Z-150-060-K01	СКК-40D-NP-150-060-K01	СКК-40D-KR125-K01 СКК-40D-KR75-K01**	

Сечение короба	Цвет	Рамка и суппорт универсальные на 2 модуля	Рамка и суппорт PRIMER на 4 модуля	Рамка и суппорт PRIMER на 6 модулей	Суппорт для установки в кабель-каналы ЭУИ со стандартным креплением 60 мм
80x40	Белый <input type="checkbox"/>	СКК-40D-RU2-K01**	СКК-40D-RSU4-060-K01	СКК-40D-RSU6-060-K01	-
100x40	Белый <input type="checkbox"/>		СКК-40D-RSU4-075-K01	СКК-40D-RSU6-075-K01	СКК-40D-SE75-K01
100x60	Белый <input type="checkbox"/>		СКК-40D-RSU4-075-K01	СКК-40D-RSU6-075-K01	СКК-40D-SE75-K01
150x60	Белый <input type="checkbox"/>		СКК-40D-RSU4-060-K01***	СКК-40D-RSU6-060-K01***	-

\* Для установки данной крышки необходимо использовать несущую перегородку СКК-40D-NP-150-060-K01.








\*\* Для кабель-канала 150x60 устанавливается на несущую перегородку СКК-40D-NP-150-060-K01.

\*\*\* Устанавливается на несущую перегородку СКК-40D-NP-150-060-K01.

		Артикул	Наименование	Технические характеристики
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-VO-2-1-K01	PRIMER VK0-11-00-П Выключатель одноклавишный (1 модуль) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-VPO-2-1-K01	PRIMER VK4-11-00-П Выключатель проходной одноклавишный (1 модуль) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А
		СКК-40D-VO2-K01	PRIMER VKO-21-00-П Выключатель одноклавишный (на 2 модуля) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А
		СКК-40D-VD2-K01	PRIMER VK1-22-00-П Выключатель двухклавишный (на 2 модуля) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А
		СКК-40D-PO2-K01	PRIMER VK4-21-00-П Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный (на 2 модуля) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А
		СКК-40D-PD2-K01	PRIMER VK4-22-00-П Выключатель проходной (переключатель) двухклавишный (на 2 модуля) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-VPRO-2-2-K01	PRIMER VK5-21-00-П Выключатель перекрестный одноклавишный (на 2 модуля) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-VZ-2-2-K01	PRIMER VK6-21-00-П Выключатель кнопочный одноклавишный (на 2 модуля) белый	 Напряжение: 250 В Ток: 10 А

		Артикул	Наименование	Технические характеристики
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RSZH-2-2-K01	PRIMER PKC-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В Ток: 16 А
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RSZH-2-2-45-K01	PRIMER PKC-20-30-П-45 Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В Ток: 16 А
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RSZH-2-2-K04	PRIMER PKC-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В Ток: 16 А
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RSZH-2-2-45-K04	PRIMER PKC-20-32-П-45 Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В Ток: 16 А
		CKK-40D-RSZB2-K01-K	PRIMER PKC-20-30-П-К Розетка с з/к 2к (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В Ток: 16 А
		CKK-40D-RSZK2-K04-K	PRIMER PKC-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В Ток: 16 А
		CKK-40D-RSB2-K01-K	PRIMER PKC-20-20-П-К Розетка без з/к 2к (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В Ток: 10 А
		CKK-40D-RSK2-K04-K	PRIMER KC-20-22-П-К Розетка без з/к 2к (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В Ток: 10 А

		Артикул	Наименование	Технические характеристики
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-PLK-0-1-K01	PRIMER Панель лицевая Keystone (1 модуль) белая	-
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-PLK-0-2-K01	PRIMER Панель лицевая Keystone (2 модуля) белая	-
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-PLK2-0-2-K01	PRIMER Панель лицевая Keystone (2 модуля 2 входа) белая	-
		СКК-40D-RI1-K01	PRIMER РКИ-10-00-П Розетка компьютерная RJ-45 UTP кат.5е (на 1 модуль) белая	Модуль: тип Keystone, RJ-45, UTP, категория 5е
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RI-0-1-C06U-K01	PRIMER РКИ-10-00-П-6 Розетка компьютерная RJ45 UTP кат.6 (1 модуль) белая	Модуль: тип Keystone, RJ-45, UTP, категория 6
		СКК-40D-RI2-K01	PRIMER РКИ-20-00-П Розетка компьютерная RJ-45 UTP кат.5е (2 модуля) белая	Модуль: тип Keystone, RJ-45, UTP, категория 5е
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RI-0-2-1C06U-K01	PRIMER РКИ-20-00-П-6 Розетка компьютерная RJ45 UTP кат.6 (2 модуля) белая	Модуль: тип Keystone, RJ-45, UTP, категория 6

		Артикул	Наименование	Технические характеристики
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RH-0-2-K01	PRIMER PKM-20-10-П Розетка мультимедийная HDMI M/M (2 модуля) белая	-
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RV-0-2-K01	PRIMER PKM-20-20-П Розетка мультимедийная VGA M/M (2 модуля) белая	-
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RU-0-1-A3-K01	PRIMER PKЮ-10-00-П Розетка USB A 3.0 (1 модуль) белая	-
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RU-0-2-AA-K01	PRIMER PKЮ-23-40-П Розетка USB A+A 5В 4,2А (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В Выходной ток одного порта USB: 2,1 А
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-RU-0-2-AC-K01	PRIMER PKЮ-25-40-П Розетка USB A+C 5В 4,2А (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В Выходной ток одного порта USB: 2,1 А
		СКК-40D-Z01-K01	PRIMER ЗК-00-01-П Заглушка (1 модуль) белая	-
<b>НОВИНКА</b>		PR-KK40D-Z-2-K01	PRIMER ЗК-00-02-П Заглушка (2 модуля) белая	-