



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00181**

(номер сертификата соответствия)

029624

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»
 Адрес: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н. ОГРН: 1147847432040.
 Телефон: +78122440749, e-mail: info@avangard-cable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»
 Адрес: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Пугачева, дом 5-7, литер А, помещение 1-Н. ОГРН: 1147847432040.
 Телефон: +78122440749, e-mail: info@avangard-cable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101 В. Тел. (909)785-99-88, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии и комплектующие к ним систем противопожарной защиты марки «Авангардлайн-ПЕК», в составе: огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, кабель-канал из поливинилхлорида, трубы ПВХ гофрированные, трубы ПВХ гладкие жесткие, металлорукав, коробка монтажная огнестойкая типов (см. приложение на бланке № 005205) и огнестойкие кабели марок (см. приложение на бланке № 005206), выпускаемые по ТУ 27.33.13-002-7775278-2018 «Огнестойкая кабельная линия Авангардлайн-ПЕК». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, словов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (см. приложение на бланке № 005207). код ОКПД2 27.33.13 код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00311/ЕМ-16 от 11.03.2019 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 27.33.13-002-7775278-2018, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0002.F0007891 от 05.07.2018 года, выдан ОС ООО «Евразийский Союз Сертификации» свидетельство № FSK.RU.0002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2019 по 10.03.2024



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00181
(номер сертификата соответствия)

005205
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты марки «Авангардлайн-ПЕК», в составе: лотки перфорированные и аксессуары к ним, толщиной металла от 0,55 до 1,5 мм, по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017; лотки неперфорированные и аксессуары к ним, толщиной металла от 0,55 до 1,5 мм, по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017; лотки лестничные и аксессуары к ним, толщиной металла от 1,2 до 2,0 мм, по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»; лотки проволочные и аксессуары к ним, толщиной проволоки от 4 до 5 мм, по ТУ 3449-003-91444636-2016, ТУ 3449-005-91444636-2016; производства ООО «Металлические кабельные трассы» (товарный знак «ПЕК»); кабели огнестойкие, марок (см. приложение на бланке № 005206).	ТУ 27.33.13-002-7775278-2018 «Огнестойкая кабельная линия Авангардлайн-ПЕК».
27.33.13	Кабель-каналы из поливинилхлорида, типов: ЭЛЕКОР, ПРАЙМЕР, ИМПАКТ, ЕКОLINE, выпускаемые по ТУ 27.33.14-004-83135016-2017, изготовитель ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»; Трубы гибкие гофрированные из ПВХ выпускаемые по ТУ 27.33.14-002-83135016-2017, изготовитель ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»; Трубы гладкие жесткие ПВХ, выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017, изготовитель ООО «ИЭК Холдинг»; Металлорукав РЗ выпускаемый по ТУ 4833-001-48428865-2016, изготовитель ООО «ПКП «МЕТЭС»; Металлорукав в ПВХ оболочке выпускаемый по ТУ 25.99.29-002-37012736-2017, изготовитель ООО «УралОмегаПласт»; Коробка огнестойкая ПС, выпускаемая по ТУ 3464-001-86833092-2008, изготовитель ООО «Пластикор» (товарный знак «ПЕК»); Коробка монтажная огнестойкая типа КМ-О, выпускаемая по ТУ 3449-005-70631050-2009, изготовитель ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ»; Коробка монтажная огнестойкая МЕТА по ТУ ФКСЕ 423142.131 изготовитель ООО «ОПП «ЭЛМЕТ»; дюбель стальной универсальный, скоба металлическая однолапковая и двухлапковая, саморезы «клош» или с потайной головкой, лента монтажная стальная перфорированная.	ТУ 27.33.13-002-7775278-2018 «Огнестойкая кабельная линия Авангардлайн-ПЕК».



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00181
(номер сертификата соответствия)

005206
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13	Кабели огнестойкие марок: КПСнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF на номинальное переменное напряжение до 300 В, ТУ 3581-005-69237738-2013; КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLSLTx на номинальное переменное напряжение до 300В, ТУ 3581-007-77752578-2016; КПКВнг(A)-FRLS, КПКЭВнг(A)-FRLS на номинальное переменное напряжение до 300 В, ТУ 3565-001-69237738-2013; ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF на номинальное переменное напряжение до 1кВ; ТУ 27.32.13-004-77752578-2017, ГОСТ 31996-2012; ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx на номинальное переменное напряжение до 1кВ; ТУ 27.32.13-005-77752578-2017, ГОСТ 31996-2012 производства кабельного завода ООО «АВАНГАРД».	ТУ 27.33.13-002-7775278-2018 «Огнестойкая кабельная линия Авангардлайн-IEK»..



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00181
(номер сертификата соответствия)

005207
(счетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53316-2009	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Огнестойкая кабельная линия в составе перфорированных лотков, огнестойких кабелей, кабель-каналов из поливинилхлорида, труб ПВХ гофрированных, труб ПВХ гладких жестких, металлорукава, коробок монтажных огнестойких, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20кг/м и расстоянии между опорами не более 500 мм в течение 60 мин.
ГОСТ Р 53316-2009	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Огнестойкая кабельная линия в составе неперфорированных лотков, огнестойких кабелей, кабель-каналов из поливинилхлорида, труб ПВХ гофрированных, труб ПВХ гладких жестких, металлорукава, коробок монтажных огнестойких, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20кг/м и расстоянии между опорами не более 500 мм в течение 60 мин.
ГОСТ Р 53316-2009	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Огнестойкая кабельная линия в составе лестничных лотков, огнестойких кабелей, кабель-каналов из поливинилхлорида, труб ПВХ гофрированных, труб ПВХ гладких жестких, металлорукава, коробок монтажных огнестойких, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20 кг/м и расстоянии между опорами не более 500 мм в течение 60 мин.
ГОСТ Р 53316-2009	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.	Огнестойкая кабельная линия в составе проволочных лотков, огнестойких кабелей, кабель-каналов из поливинилхлорида, труб ПВХ гофрированных, труб ПВХ гладких жестких, металлорукава, коробок монтажных огнестойких, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20кг/м и расстоянии между опорами не более 500 мм в течение 60 мин.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.